

Vaš partner za pričvršćivanje:

## HiddenFast - učinkovit sustav za skrivenu ugradnju vijaka za terase

577847 · 03/2025 · Printed in Austria · Technische Änderungen vorbehalten.

[www.fischer.at](http://www.fischer.at)



To je ono što fischer predstavlja

Befestigungssysteme  
fischertechnik  
Consulting  
Electronic Solutions

---

**fischer Austria GmbH**  
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen  
Österreich  
T +43 2252 53730  
[www.fischer.at](http://www.fischer.at) · [office@fischer.at](mailto:office@fischer.at)

---



## Vijak za skriveno pričvršćivanje na terasama - HiddenFast A4



## Vijak za skriveno pričvršćivanje na terasama - HiddenFast NC



## Funkcionalnost i primjena

Vijak za terase HiddenFast A4 može se koristiti za terase, fasadne obloge i ograde.

### Skriveno pričvršćivanje

- Pričvršćivanje pod određenim kutom na bočnu stranu terase. Glava vijka se ne vidi odozgo.
- Vijci: HiddenFast od A4 nehrđajućeg čelika ili HiddenFast s najlonskom presvlakom.
- Prikladno i za toplinski obrađeno ili tlačno impregnirano drvo.
- Za podne ploče širine 90–150 mm. Ako je širina manja od 110 mm, aluminijsku cijev treba skratiti i koristiti drugu rupu.
- Posebno pogodan za meko drvo.



Art.Br.	Pakiranje	Proizvod	Sadržaj
574263	Preklopna kutija	HiddenFast vijak CHTP 4,3 x 60 NC (presvučen najlonom)	250
574264	Kanta	HiddenFast vijak CHTP 4,3 x 60 NC BT (presvučen najlonom)	1500
574265	Preklopna kutija	HiddenFast vijak CHTP 4,3 x 60 A4 (nehrđajući čelik)	250
574266	Kanta	HiddenFast vijak CHTP 4,3 x 60 A4 BT (nehrđajući čelik)	1500
574268	Preklopna kutija	HiddenFast Guide 5.0 (uklj. 2 bita i Torx 30 L-ključ)	1
574269	blister pakiranja	HiddenFast Bits TX15 K NV	2

## Podešavanje - HiddenFast Guide



### Podešavanje vodilice

- Za podne ploče širine 90–150 mm.
- Sa TX 30
- Postavite duljinu ručke na 2-3 mm manju od širine daske.
- Ugrađeno podešavanje opruge aktivira se kada se vodilica vijka pritisne preko daske.



### Stavite HiddenFast Guide na pod

- 5 mm razmaka između dasaka.



### Uvrtnje vanjskog vijka

- HiddenFast vijci za terase 4,3 x 60 mm za ugradnju materijala debljine 19 – 35 mm.
- Preporuča se minimalni razmak od 25 mm u uzdužnom smjeru do kraja podne ploče.

### Uvrtnje unutarnjeg vijka

- Uvrnite vijak na suprotnoj strani podne ploče.



HiddenFast Guide



HiddenFast Bit

## Ekstremna uporaba na otvorenom

### Vijak za terase HiddenFast A4 (otporan na kiseline) za "skrivenu" ugradnju

Vijak za terasu od nehrđajućeg čelika (otporan na kiseline) za ugradnju. Glava cilindra s TX pogonom i dvostrukim navojem za učinkovito pritezanje vijka. Za vanjsku primjenu za skrivenu ugradnju fasadnih i drvenih dasaka za terase.

#### Tehnički podaci



**Materijal:** nehrđajući čelik A4

**Klasa korozije:** Vanjska ekstremna

**Pogon:** TX 15

**Navoj:** Dupli navoj

**Glava vijka:** cilindrična



#### Primjena

- Za vanjsku upotrebu u ekstremnim uvjetima.
- Pričvršćivanje podova od mekog drva kao što je toplinski obrađeno ili tlačno obrađeno drvo, bez obzira na sadržaj vlage.
- Skriveno povezivanje podnih dasaka terase.
- Pričvršćivanje drvene obloge.
- Za debljine ploča od 19 do 35 mm.

#### Zašto odabrati HiddenFast A4?

- Mala cilindrična glava vijka osigurava „skrivenu“ ugradnju.
- Pomaknuti navoj ispod glave osigurava učinkovito zatezanje daske bez razmaka u odnosu na podlogu i učinkovito držanje.
- Dizajn vrha s navojem osigurava brzo zavijanje i manje cijepanja drveta tj daske.
- Posebno dubok Torx profil osigurava učinkovit prijenos snage.
- A4 nehrđajući čelik osigurava izuzetno trajno rješenje.

## Vanjsku upotrebu

### Vijak za terase HiddenFast NC (obložen najlonom) za "skrivenu" ugradnju

Vijak za terase za skrivenu ugradnju s najlonskom oblogom. Glava cilindra s TX pogonom i dvostrukim navojem za učinkovito pritezanje vijka. Za vanjsku primjenu za skrivenu ugradnju fasadnih i drvenih dasaka za terase.

#### Tehnički podaci



**površinski:** najlonski premaz NC

**Klasa korozije:** C5

**Pogon:** TX 15

**Nit:** dupla navoj

**Glava vijka:** cilindrična

**Boja:** Tamno smeđa



#### Primjena

- U vanjskom prostoru.
- Pričvršćivanje podnih dasaka u meko drvo kao što je toplinski obrađeno drvo. Kod drva tretiranog pod tlakom morate osigurati sadržaj vlage ispod 18%, što često nije moguće kod deckinga, zbog čega preporučujemo vijak HiddenFast A4.
- Skriveno povezivanje podnih dasaka terase.
- Pričvršćivanje drvene obloge.
- Za debljine dasaka od 19 do 35 mm.

#### Zašto odabrati HiddenFast NC?

- Mala cilindrična glava vijka osigurava „skrivenu“ ugradnju.
- Dvostruki navoj ispod glave osigurava učinkovito zatezanje drvene daske bez razmaka u odnosu na podlogu i učinkovito držanje.
- Dizajn vrha s navojem osigurava brzo zavijanje i manje cijepanja drveta tj daske.
- Posebno dubok Torx profil osigurava učinkovit prijenos snage.
- Najlonski premaz je izdržljiv C5 premaz.